

1024610 Chaussure de travail VISTA ENERGY XT



Couleur : Noir

Note : Pas noté

Price

Sales price \$165.00

Sales price without tax \$165.00

Tax amount

[Poser une question sur ce produit](#)

Manufacturer [KEEN](#)

Description

1024610 Chaussure de travail VISTA ENERGY XT

Expédition GRATUITE au Canada

- Poids : 19,01 oz / 539 g
- Embouts asymétriques gauche et droit en fibres de carbone non métalliques qui offrent un ajustement discret et sont 15 % plus légers que ceux en acier
- Conçue en fonction de la biomécanique et de la structure du pied

- Semelle intercalaire homologuée ASTM/CSA, non métallique, en tissu façonné, flexible, résistante à la perforation pour la protection du dessous du pied
- Système de saisie du talon KonnectFit pour une meilleure stabilité
- Cambriion en nylon pour un soutien au milieu du pied
- Chaussure dotée de la technologie Danger Électrique (DE) ou Résistance aux Décharges Électriques (RDE) qui offre une source secondaire de protection lorsqu'elle entre par accident en contact avec des circuits électriques sous tension
- Sans PFC, durable et hydrofuge
- Tige en matériau synthétique résistant à l'abrasion
- Système de saisie du lacet pour un ajustement sécuritaire
- Doublure en maille qui offre de la respirabilité pour garder les pieds au frais dans les environnements chauds
- Assise plantaire métatomique en polyuréthane amovible
- KEEN.ReGEN : Une semelle intercalaire légère résistante à la compression offrant un retour d'énergie 50 % supérieur à celui de la mousse CAV/E standard
- Semelle d'usure en caoutchouc non marquante résistante à l'huile et aux chutes
- Conforme aux normes ASTM F3445-21 et F2413-18 M I/75 C/75 EH
- Conforme à la norme d'essai antidérapage ASTM F1677-96 MARK II
- Semelle intercalaire et d'usure qui respecte les normes de résistance chimique contre le pétrole et l'isooctane ASTM D471-06 903

Pour des prix de volume ou corporatifs, contactez-nous. Il se peut que cet article ne soit pas en stock présentement, mais disponible sur commande seulement. SVP nous contacter avant de vous déplacer en téléphonant au 450-755-2164.

Commentaires des clients

There are yet no reviews for this product.