Allegro 9514-25 AC Axial Souffleur 8"





Note : Pas noté **Price**

Sales price \$1,050.00

Sales price without tax \$1,050.00

Tax amount

Poser une question sur ce produit

 $Manufacturer \underline{\textbf{ALLEGRO}}$

1 / 2

Description

Allegro 9514-25 AC Axial Souffleur 8"

- Poudre époxy enrobée d'un "orange de sécurité"
- Bride côté aspiration pour l'adaptateur d'entrée optionnel
- Boîtier en acier laminé à froid de calibre 18
- Panneau fermé en acier de calibre 14 pour protéger les composants électriques
- Construction soudée du support moteur
- Grille en acier/chrome
- Poignée en caoutchouc à 3 plis et équipée de 4 pieds
- MOTEUR :HP 1/3 HP
- Certifications : Reconnu UL, certifié CSA
- Tension/Hz: 120V AC, 60Hz monophasé
- RPM: 3200
- Tirage actuel: 3.0A
- Cordon: 6' (1,82m) AWG 16/3 SJTW 105C 300V néoprène service moyen
- Interrupteur/prise : Inline ON/OFF, intégré sur le cordon, NEMA 5-15P 125V
- FAN :Ventilateur à six pales en polypropylène renforcé de verre (PPG) avec moyeu en aluminium
- Ventilateur mobile monté à 4,12 cm (1 5/8") de la grille pour plus de sécurité, espacement de la grille de 0,79 cm (5/16")
- DUCTING :Conception rétractable, non repliable
- Matériaux monocouche, enduits de PVC, vinyle et polyester, résistant à des températures allant jusqu'à 82,2°C (180°F)
- Couleur jaune avec un coupe-froid noir et des sangles en nylon intégrées
- Fil d'acier à ressort dur de classe 1, tréfilé en hélice, conforme aux spécifications de la norme ASTM 227

Pour des prix de volume ou corporatifs, contactez-nous. Il se peut que cet article ne soit pas en stock présentement, mais disponible sur commande seulement. SVP nous contacter avant de vous déplacer en téléphonant au 450-755-21

Commentaires des clients

There are yet no reviews for this product.